

Bassinmixer



De Genap bassinmixer is speciaal ontwikkeld voor gebruik in mestbassins onder een drijfkleeft. Een conische stroomtunnel achter de waaier verhoogd de stuwende werking tot diep in het bassin. Door verstelling van deze tunnel kan de stroomrichting met een bereik van ca. 30 graden worden gevarieerd.

De mixer wordt standaard uitgevoerd met aandrijving door middel van een aftakas (PTO). Optioneel behoort uitbreiding van de aandrijving met een elektromotor tot de mogelijkheden indien bij het bassin een elektriciteitsaansluiting van voldoende capaciteit aanwezig is. De rvs frameconstructie voorkomt dat het drijfkleeft in de mixer wordt gezogen. De mixer wordt zowel in nieuwe als bestaande bassins gemonteerd op standaard betonplaten. De bassinmixer is beschikbaar in standaard framelengtes van 6, 9, 11 en 12 meter.

Technische gegevens:

- Capaciteit: ca. 3350 m³ per uur bij 540 omwentelingen per minuut
- Waaier 56cm Ø
- Gevraagd vermogen vanaf 55kw/70PK
- Onderhoudsvrije lagering lip seal met rvs veer
- Afhankelijk van het volume van het bassin en de stijfheid van de mest adviseren wij meerdere mixers te plaatsen en simultaan te laten draaien.

Voordelen Genap bassinmixer:

- Niet afhankelijk van derden voor mixen
- Grote mixcapaciteit door aftakasaandrijving en stroomtunnel
- Vrijwel onderhoudsvrij
- Geen stroomaansluiting nodig
- Stroomrichting verstelbaar