

Bassinbekledingen



Materiaalkeuze

Onder de naam Aquatex® biedt Genap u een compleet assortiment bassinbekleding dat specifiek voor de tuinbouw is samengesteld.

Aangezien de toepassing kan verschillen, zijn deze bassinbekledingen leverbaar in diverse soorten folie en iedere gewenste maatvoering:

Aquatex® EX zwart, dikte 0.6 mm en 1.0 mm.

Een zeer hoogwaardige, polypropyleen folie, geschikt voor opslag van regen c.q. schoon water en recirculatie water. Aquatex® EX is met name geschikt voor toepassingen waarbij hoge eisen gesteld worden aan temperatuur en UV-bestendigheid en hoge chemische resistentie.

Aquatex® PVC zwart, dikte 0.5 mm en 1.0 mm.

Geschikt voor opslag van regen c.q. schoon water en gechloreerd water tot 0,5 PPM.

Aquatex® PVC Extreme, wit, dikte 0.75 mm is een witte folie speciaal ontwikkeld voor export naar landen met een hoge

UV-belasting. Het materiaal is geschikt voor opslag van regen- en schoon water alsmede recirculatiewater.

Bovendien heeft het een chloorbestendigheid tot 3PPM.

Aquatex® EPDM, zwart, dikte 1.0 mm.

EPDM is een synthetisch hightech rubber met grote elasticiteit en duurzaamheid. De hoge bestendigheid tegen ozon- en UV-straling alsmede de goede chemische resistentie maken dit materiaal zeer geschikt voor opslag van vrijwel alle soorten water in de tuinbouw.

Genatex® taludbescherming

Voor taludbescherming wordt Genatex toegepast; een UV-bestendig HDPE-bandjes-weefsel in de kleur zwart. Het materiaal is wind- en waterdoorlatend maar houdt schadelijk zonlicht grotendeels tegen.

Bodemvilt 250 gr/m²

Bodemvilt is een beschermdoek van 250 gr/m² dat wordt geadviseerd als bescherm laag onder de bassinbekleding. Eventueel scherpe delen vanuit de ondergrond krijgen daarmee geen kans de folie te beschadigen.