

Mixer für Güllebecken



Der Güllebeckenmixer von Genap wurde speziell für den Einsatz unter einer Schwimmfolie in Güllebecken entwickelt. Ein kegelförmiger Strömungstunnel hinter dem Propeller verstärkt die Schubkraft bis weit ins Güllebecken hinein. Durch Verstellung dieses Tunnel lässt sich die Strömungsrichtung um bis zu 30 Grad verändern.

Der Mixer wird in der Standardausführung mit Zapfwellenantrieb geliefert. Optional kann der Antrieb um einen Elektromotor erweitert werden, sofern das Güllebecken über einen Stromanschluss mit hinreichender Kapazität verfügt. Der Rahmen aus Edelstahl verhindert, dass die Schwimmfolie in das Rührwerk gezogen wird. Der Mixer wird auf Standardbetonplatten montiert und ist sowohl für neue als bestehende Güllebecken geeignet. Beim Rahmen kann aus den Standardlängen 6, 9, 11 und 12 Meter gewählt werden.

Technische Daten:

- Leistung: ca. 3.350 m³ pro Stunde bei 540 Umdrehungen pro Minute
- Propeller: 56 cm Ø
- Antriebsleistung ab 55 kW / 70 PS
- Wartungsfreie Lagerung, Nutring mit Edelstahlfeder
- Je nach Fassungsvermögen des Güllebeckens und der Festigkeit der Gülle empfehlen wir den Simultanbetrieb mehrerer Güllemixer.

Vorteile des Güllebeckenmixers von Genap:

- Keine Abhängigkeit von Dritten für das Aufrühren der Gülle
- Hohe Leistung durch Zapfwellenantrieb und Strömungstunnel
- Nahezu wartungsfrei
- Kein Stromanschluss erforderlich
- Strömungsrichtung verstellbar