

Silodach (Spanndach)



Die perfekte Lösung zum Abdecken von Rundsilos

Ein gespanntes Silodach (Spanndach) aus Folie eignet sich hervorragend für die Abdeckung eines Güllesilos. Diese Abdeckung kann für Silos aus Stahl, Beton oder Holz verwendet werden und ist widerstandsfähig gegen Gülle und schmutzigem Wasser.

Ihr Dach nach Maß gefertigt

Die Spanndächer werden nach Maß gefertigt. Das Dach ist mit zwei standardmäßigen Mannlöchern versehen (Sicherheitsanforderung). Die Anpassung der Position der Mannlöcher an beispielsweise Tauchmixer ist möglich. Das Dach ist ein maßgefertigtes Produkt und wird auf der Grundlage des abzudeckenden Silo-Typs und unter Berücksichtigung der vor Ort bestehenden Schnee- und Windlast entwickelt.

Spezifikationen

Die Spanndächer werden standardmäßig aus den hochwertigen PVC-Folien Genatex® 850 oder Genatex® 1100 hergestellt und sind in den Standardfarben Grau oder Grün erhältlich.

Die Mittelstütze besteht aus Hartholz. Alle Stahlteile bestehen aus Edelstahl 304 oder 316. Das Abspannrohr ist galvanisiert. Das Spanndach hat einen standardmäßigen Neigungswinkel von 17°. Andere Winkelmaße sind in Absprache ebenfalls möglich.

Entspricht allen gesetzlichen Normen

All unsere Spanndächer werden nach Maß gefertigt und, sofern wir die Montage übernehmen, nach den niederländischen Bautechnischen Richtlinien für Güllebehälter (BRM) und nach Euronorm montiert.

Das Genap-Spanndach ist als Abdeckung und zur Verringerung der Emission von Güllegasen zugelassen und mit einem KIWA-Systemzertifikat versehen (55382).